


ALÜMİNYUM TÜPLER

Alüminyum tüpler, çelik tüplere nazaran daha hafif ve oksidasyona karşı doğal bir dirence sahip olması ve manyetik olmaması sebebiyle pek çok alanda tercih ediliyor.

Çeşitli hacim seçenekleri ile sunduğumuz alüminyum tüpler TPED sertifikalıdır.

KULLANIM ALANLARI

- ▶ Medikal Amaçlı Solunum Tüpleri
- ▶ Yangın Söndürme Tüpleri
- ▶ Gazlı İçecekler CO₂ Tüpleri
- ▶ Endüstriyel Gaz Tüpleri
- ▶ Küvöz Tüpleri
- ▶ İlk Yardım Çanta Tüpleri
- ▶ Kalibrasyon Tüpleri
- ▶ Korozif Gaz Tüpleri
- ▶ SCUBA Tüpleri



ÖZELLİKLER



HACİM	ÇALIŞMA / TEST BASINCI	YÜKSEKLİK	ÇAP	ET KALINLIĞI	AĞIRLIK	MALZEME	STANDART	VANA Girişi
50 litre	200 / 300 Bar	1500 mm	250 mm	16,5 mm	55,3 kg.	6061 T6	EN ISO 7866	25 E
20 litre	200 / 300 Bar	905 mm	205 mm	13,5 mm	24 kg.	6061 T6	EN ISO 7866	25 E
10 litre	200 / 300 Bar	654 mm	176 mm	11,7 mm	13 kg.	6061 T6	EN ISO 7866	25 E
5 litre	200 / 300 Bar	525 mm	140 mm	9,3 mm	6,7 kg.	6061 T6	EN ISO 7866	25 E
4 litre	200 / 300 Bar	640 mm	111 mm	7,4 mm	4,81 kg.	6061 T6	EN ISO 7866	17 E
3 litre	200 / 300 Bar	493 mm	111 mm	7,4 mm	3,85 kg.	6061 T6	EN ISO 7866	17 E
2 litre	200 / 300 Bar	358 mm	111 mm	7,4 mm	2,89 kg.	6061 T6	EN ISO 7866	17 E
2 litre	200 / 300 Bar	402 mm	102 mm	6,8 mm	2,76 kg.	6061 T6	EN ISO 7866	17 E
1 litre	200 / 300 Bar	221 mm	102 mm	6,8 mm	1,76 kg.	6061 T6	EN ISO 7866	17 E